



■ **外观:** 本色颗粒, 无杂质, 无黑粒。

Appearance: Natural particles without any black particle or impurity.

Внешний вид: Гранулы натурального цвета; нет черной гранулы; без перемеси.

■ **性能特点:** 拉伸性能好, 灰分含量低。

Performance features: Strong tensile strength and low ash content.

Характеристики и особенности: Хорошее свойство при растяжении, низкое содержание золы.

■ **推荐用途:** 适用于挤出单丝, 主要用于纺织单丝、割裂膜、地毯背衬、捻线、绳缆等。

Recommended purposes: Suitable for extruded monofilament, mainly used in the processing of textile monofilament, split film, carpet backing, twisting, cable and so on.

Рекомендуемое применение: Подходит для экструдированных моноволокон. В основном используется для текстильной моноволокна, разделяемых пленок, ковровой основы, шпагата, веревки и др.

■ **推荐加工应用条件:**

Recommended processing application conditions:

Рекомендуемые условия применения обработок:

牌号 Grade Марка	温度范围, °C Temperature range, °C Диапазон температуры, °C		
	机筒 Barrel Ствол	口模 Die Умереть	熔体 Melt Растопить
S1003	210 ~ 260	210 ~ 240	220 ~ 240

注: 上述加工条件仅供参考。

Note: the above processing conditions are for reference only.

Примечание: вышеупомянутые условия обработки только для справки.