



Характеристики и особенности: Хорошая прочность, отличное свойство пленкообразования и отличная глянецовитость.

■ **推荐用途:** 适用于BOPP挤出工艺, 主要用于食品、工业以及多层复合包装膜等, 也是胶黏带基材的首选材料。

Recommended purposes: Suitable for BOPP extrusion process, mainly used for food, industry and multilayer composite packaging film, is also the preferred material for adhesive tape substrate.

Рекомендуемое применение: Подходит для процесса экструзии (БОПП). В основном используется в пищевой, промышленной и многослойной композитной упаковочной пленке, а также является предпочтительным материалом для липких лент.

■ **推荐加工应用条件:**

Recommended processing application conditions:

Рекомендуемые условия применения обработок:

牌号 Grade Марка	温度范围, °C Temperature range, °C Диапазон температуры, °C				拉伸倍数, 倍 Times of stretching, times Кратность растяжения, крат	
	挤出温度 Extrusion temperature Температура экструзии	纵拉温度 Longitudinal temperature Продольная температура	横拉温度 Cross pull temperature Температура поперечной тяги	冷滚温度 Cold break-down temperature Температура холодной прокатки	纵向 Longitudinal Вертикальный	横向 Transverse Горизонтальный
T28FE	240 ~ 270	120 ~ 145	155 ~ 170	30 ~ 50	4.5 ~ 6.0	9.0 ~ 10.0

注: 上述加工条件仅供参考。

Note: the above processing conditions are for reference only.

Примечание: вышеупомянутые условия обработки только для справки.