



■ **外观:** 本色颗粒, 无杂质, 无黑粒。

Appearance: Natural particles without any black particle or impurity.

Внешний вид: Гранулы натурального цвета; нет черной гранулы; без перемеси.

■ **性能特点:** 加工流动性好, 抗冲击性能优异。

Performance features: Good processing fluidity, excellent impact resistance.

Характеристики и особенности: Имеет отличную текучесть обработки и ударопрочность.

■ **推荐用途:** 适用于注塑工艺, 主要用于洗衣机配件、润滑油桶、涂料桶、蓄电池外壳等。

Recommended purposes: Suitable for injection molding process, mainly used in the processing of washing machine accessories, lubricating oil barrels, paint drums, battery shells, etc.

Рекомендуемое применение: Подходит для технологии литьевого формования. В основном используется для фитингов стиральной машины, бочек смазочных масел, баков красок, корпусов аккумуляторов и т.д.

推荐加工应用条件:

Recommended processing application conditions:

Рекомендуемые условия применения обработок:

牌号 Grade Марка	温度范围 °C Temperature range °C Диапазон температуры °C	
	机筒 Barrel Ствол	熔体 Melt Растопить
K8003	210 ~ 260	220 ~ 240

注: 上述加工条件仅供参考。

Note: the above processing conditions are for reference only.

Примечание: вышеупомянутые условия обработки только для справки.