



■ **外观:** 本色颗粒, 无杂质, 无黑粒。

Appearance: Natural particles without any black particle or impurity.

Внешний вид: Гранулы натурального цвета; нет черной гранулы; без перемеси.

■ **性能特点:** 加工流动性好, 机械强度高, 低气味, 制品翘曲变形低。

Performance features: Good processing fluidity, high mechanical strength, little smell, low warpage of products.

Характеристики и особенности: Имеет отличную текучесть обработки, механическую прочность, мало запаха, мало деформации.

■ **推荐用途:** 适用于注塑工艺, 主要用于汽车改性料、洗衣机内桶等高熔指注塑类制品。

Recommended purposes: Suitable for injection molding process, mainly used in the processing of automotive modified materials, washing machine barrel and other high melting injection molding products.

Рекомендуемое применение: Подходит для технологии литьевого формования. В основном используется для материалов модификации автомашин, внутренних ведер стиральной машины и других продуктов литьевого формования, которые имеют высокий индекс плавления.

■ **推荐加工应用条件:**

Recommended processing application conditions:

Рекомендуемые условия применения обработок:

牌号 Grade Марка	温度范围, °C Temperature range, °C Диапазон температуры, °C	
	机筒 Barrel Ствол	熔体 Melt Растопить
K9928H	160 ~ 240	190 ~ 220

注: 上述加工条件仅供参考。

Note: the above processing conditions are for reference only.

Примечание: вышеупомянутые условия обработки только для справки.